



TEGNFORKLARING	
	Kjøremønster
	Kjøremønster anleggstrafikk
	Utgangsdør/rømningsdør
	Anleggsområde
	Utrykningsveg Brannvesenet
	Godkjent midlertidig rekkverk
	Anleggsgjerde
	Gangruter
	Element som skal fjernes/stenges
	Skiltposisjon (ensidig)
	Skiltposisjon (tosidig)
	Eksisterende skilt (grå)
	Nye skilt (farget)
Vegbredde (utrykningskjøretøy) min. 3,25 m. Utganger / rømningsveger skal alltid være åpen. Gangtrafikk til boliger og butikker skal etableres med adskilte gangbaner.	
Gangbredde minimum 1,2 m	

BIR Nett AS				Fag	Format
E2 - Marken				RIVeg	A3
Arbeidsvarslingsplan				Date	02.05.2017
Veversmauet, fase 1				Målestokk/Format	1:500
<b>Multiconsult</b>		Status	Arbeidsstegning	Konstr./Tegnet	GUKG
www.multiconsult.no		Oppdragsnr.	615598-2	Kontrollert	IV
		Tegningsnr.	X010	Godkjent	LKS
				Rev.	
Bygg   Etasje   Fag   B.delsnr   Type   Løpnr.					